KL53ZH-WT ワイドトレッド仕様　取扱説明書

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。
この取扱説明書は，**KL53ZH-WT ワイドトレッド仕様（WT）**について，特に異なる取扱い方法についてのみ説明してあります。その他の説明については，本編の**取扱説明書**の **KL53ZH** をご覧ください。

主要諸元

■トラクタの主要諸元

型　式　名			**KL53ZH-WT**	
駆　動　方　式			４輪駆動	
機体寸法	全　長	mm	3475	
機体寸法	全　幅	mm	1730	
機体寸法	全　高	mm	2370［2300］	
機体寸法	軸　距	mm	1940	
機体寸法	輪距　前　輪	mm	1395 ～ 1575（６段）	
機体寸法	輪距　後　輪	mm	1210 ～ 1500（５段）	
機体寸法	最 低 地 上 高	mm	440	
質　量(重　量)		kg	1705［1905(F)，1965(C)］	
エンジン	機　関　型　式		V2403-CR-TE3-KL1［V2403-CR-TE3-KL2(F)，V2403-CR-TE3-KL3(C)］	
エンジン	形　式		水冷４サイクル４気筒立形ディーゼル	
エンジン	総　排　気　量	L	2.434	
エンジン	出力/回転速度	kw(PS)/rpm	39.0/2600（53/2600）	
エンジン	使　用　燃　料		ディーゼル軽油	
エンジン	燃料タンク容量	L	48	
エンジン	始　動　方　式		セルモータ式（グロープラグ式）	
エンジン	バ　ッ　テ　リ		80D26R	
タイヤ	前　輪		8.3-20-4PR	
タイヤ	後　輪		13.6-28-4PR	
車体	クラッチ方式		乾式単板	
車体	制　動　装　置		一系統左右独立（連結装置付）、湿式ディスクブレーキ（機械式）	
車体	かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング	
車体	差　動　方　式		４ピニオンかさ歯車式（デフロック付）	
車体	変　速　方　式		デュアルシフト	コンスタントメッシュ /U シフト
変　速　段　数		(段)	副変速：３段，主変速：無段	前進 30 段、後進 20 段
走　行　速　度 (km/h)	前進		0.1 ～ 31.52	0.2 ～ 32.63
走　行　速　度 (km/h)	後進		0.1 ～ 24.61	0.22 ～ 29.28
最小旋回半径(ブレーキ使用時)		m	2.6	
PTO	回 転 速 度/エンジン回転速度 rpm	正転	540，766，960，1286/2600	559，788，976，1301/2600
PTO	回 転 速 度/エンジン回転速度 rpm	逆転	763/2600	976/2600
PTO	軸　寸　法	mm	JIS 35	
作業機昇降装置	制 御 方 式		ポジションコントロール（MAD：ドラフトコントロール）	
作業機昇降装置	装 着 方 式		３点リンク　JIS　１形	

［　］は安全キャブ仕様
※この主要諸元，製品形態は改良のため予告なく変更することがあります。

AQ. A. 2 - 2. 0. K　品番 T3674-1920-2

輪距の調整

KL53ZH-WT						
前輪（8.3-20）	1395mm （出荷状態）	1440mm	1455mm	1500mm	1515mm	1575mm
後輪（13.6-28）	—	1210mm	1280mm	1380mm	1405mm （出荷状態）	1500mm

トラクタの給油（水）

前車軸ケース	7.5L	クボタ純オイルスーパーUDT2

小型特殊自動車としての取扱い

■運転免許

公道を走行する場合は，大型特殊自動車の運転可能な運転免許証が必要です。必ず所持してください。

農機型式名	安全鑑定適合番号	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号
クボタ KL53ZH-WT	−	クボタ KDN-KL3M	申請中